



KS 3600

格立莫提供一种环保的杀秧解决方案，作为化学方法的替代或补充。这款杀秧机以机械方式将茎秆切碎并置于垄间，当需要进一步药物杀死茎秆时，这是至关重要的第一步。另一方面，这种杀秧方式可避免收获机的喂入口堵塞，减小收获机的作业负荷，即便是在茎秆茂密的情况下，也可以保证高效收获。



KS 3600

亮点聚焦

该机器的标准配置为4行，90厘米行距，所有标准配置请参见配置和价格页面。

- a. 重型齿轮箱可在 540 或 1000 转/分的 PTO 轴驱动下，提供高达 1350 转/分的刀轴转速
- b. 大直径甩刀轴确保在垄上和垄之间，实现强劲的抽吸效果和杀秧质量
- c. 主轴及刀片易于维护和清洁
- d. 通过挡秧板将薯秧准确铺放在垄沟（两行之间）中
- e. 重型三角皮带驱动（4 帘），可确保薯秧茂密及高速条件下稳定作业
- f. 通过可无极调节的支撑轮和拖拉机提升装置实现深度控制



b. 大直径甩刀轴



d. 挡秧板



e. 重型三角皮带驱动



f. 可调节的支撑轮



KS 3600 杀秧机

长度	2 3 5 0 mm
宽度	4 0 0 0 mm
高度	1 3 5 0 mm
转速	5 4 0 rpm
空重	1 1 0 5 kg
行距	9 0 cm
最小拖拉机马力	9 6 H P
行数	4



扫码浏览更多信息



扫码观看产品视频