



TC 系列双层输送带

TC系列双层输送带以高效输送、轻柔入库、耐用可靠为特点。由两条80厘米宽的输送带组合在一起，可实现8至13米或10至16米的可变运输长度。创新的“安全气囊”提升机构，Soft Flow缓冲梳等设计确保在作物运输过程中高效、安全、平稳。具备无级调节输送速度和长度的功能。



TC 系列双层输送带

🔍 亮点聚焦

机器的标准配置是皮带提升机构（“安全气囊”）用于第一段到第二段的传输和无级调节高度的入料端底盘等

- a. 高效输送：高效率输送，每个可能跌落的环节都特别处理，保证高效率和长寿命
- b. 作物保护： 凹槽形橡胶输送带带有主动移动侧壁，实现理想的作物保护和高输送效率
- c. 安全气囊： 创新的皮带提升机构防止下方支撑滚轮对作物造成损害，确保安全传输
- d. Soft Flow缓冲梳： 使用缓冲梳，可降低多达30%的作物负载，确保向下游设备的平稳输送
- e. 灵活高度调整： 增强型提升支架可无极调节进料端和出料端的高度，适应前后设备的灵活调整
- f. 耐用结构： 封闭而坚固的框架结构，高耐用性，保护旋转部件，如辊轮等
- g. 可移动设计： 双层输送带可通过大车轮轻松地移动
- h. 无级调节速度： 无级调节输送带速度（20-65米/分钟），优化作物流动
- i. 一键启停： Flow Control操作流水线控制装置用于控制整个仓储线的启停控制



c. 安全气囊



f. 耐用结构

